

Especificaciones Técnicas

General

Motor	Transferencia térmica
Módem Velocidad (tps)	14400
Transmisión Velocidad	10 segundos (Gráfico de test ITU-T nº 1)
Auricular	Integrado Teléfono Auricular
Compatibilidad grupo ITU-T Grupo	G3
Compresión de datos	MH
Ancho entrada / salida	A4
ADF (Alimentación automática)	Hasta 20 hojas
Capacidad de Papel	200 hojas
Tamaño pantalla LCD	1 línea de 16 caracteres
Programación en pantalla	Se muestran las instrucciones paso a paso para facilitar la programación de las opciones y ajustes del equipo
Batería de reloj	Hasta 9 horas (hasta 15 horas en el Fax-1030e)
Capacidad Memoria Total	512 KB (25 pág.) / 1 MB (50 pág en el Fax-1030e)
Bloqueo de Transmisión	Previene el acceso no autorizado y transmisión de faxes

Fax

Remarcar Automático	Remarca automáticamente si el fax está ocupado
Marcado rápido	12 Destinos
Teclas de marcado abreviado	100 destinos
Teléfono	Receptor (Receptor/ Emisor en el Fax-1030e)
Grupos de marcado	Hasta 6 grupos
Agenda de Teléfonos	Un listado electrónico alfabético de los números almacenados de marcación rápida, abreviada y grupos
Detección FAX / TEL	Reconocimiento automático de recepción de fax y teléfono
Tecla Silencio	Permite al usuario poner una llamada en espera con música de fondo
Superfina	Permite la transmisión de calidad de pequeños dibujos y líneas
Escala de grises	64 niveles
Activación remota mejorada	Transfiere una llamada de fax, respondida en una extensión al equipo fax
Transmisión diferida	Envía un fax a una hora determinada hasta 3 veces
Tipo de sondeo	Estándar, Seguro, Retrasado y Secuencial
"Quick-Scan"	Reduce el tiempo de escaneo al enviar a memoria el fax antes de enviarlo. Aprox. 18 segundos por página A4 estándar (Gráfico de test ITU-T nº 1)
Transmisión desde memoria	Hasta 20 páginas (Gráfico de test ITU-T nº 1) Hasta 50 páginas en el Fax-1030e
Recepción sin papel	Hasta 25 páginas (Gráfico de test ITU-T nº 1)
Multidifusión	Envía el mismo mensaje de fax hasta 112 destinos
Reserva siguiente Fax	Cargando el documento en el ADF e introduciendo el destino, el usuario puede preparar un fax para su transmisión mientras que el equipo está recibiendo una llamada

Reserva de llamada	Envía un fax y después habla con la persona receptora al final de la transmisión
Reducción automática	Cuando el fax recibe un documento de una sola página entre 297 mm y 350 mm de largo, será reducido automáticamente a una hoja de tamaño A4
Modo corrección de errores	Cuando los equipos comparten esta función, se reenvían automáticamente las páginas con errores
Recuperación de fax	Permite al usuario recuperar mensajes de fax usando otro fax de marcación por tonos
Transmisión Multi-resolución	Permite seleccionar resoluciones diferentes para cada página de la transmisión de fax
Identificador de llamada	Muestra el número o nombre de la persona que llama
Reenvío de faxes	Envía un fax recibido en memoria a otro número de fax preprogramado

Copia

Copias múltiples / Ordenar Ampliación / Reducción	Hasta 99 copias de cada página cargada en el ADF y las ordena Reduce o amplía un documento desde 50% a 150%
---	---

Listas / Informes

Diario	Lista la información sobre los últimos 30 faxes recibidos y enviados
Informe de verificación TX (Transmisión)	Imprime un informe con detalles de la transmisión después de enviar cada fax
Cubierta de fax	Genera una cubierta que se imprime en el equipo que recibe
Listado de ayuda	Al presionar la tecla Informes, se imprimen las instrucciones de las funciones y operaciones básicas

Interfaces

Interfaz para contestador automático	Interfaz para conectar dispositivos de respuesta telefónica automática
--------------------------------------	--

Pesos y Medidas

Dimensiones	Con embalaje (455 mm ancho) x (475 mm fondo) x (285 mm alto) Sin embalaje (378 mm ancho) x (385 mm fondo) x (215 mm alto)
Peso	Con embalaje 7,3 Kg Sin embalaje 6 Kg
Consumo de energía	En espera: menos de 4,5 W Funcionando: menos de 170 W

Consumibles

PC-201: Cartucho (Bobina para 420 páginas)
PC-202RF: Recambio 2 bobinas para PC-201 (420 páginas cada una)
PC-204RF: Recambio 4 bobinas para PC-201 (420 páginas cada una)

* Basado en Gráfico de test ITU-T nº 1 con ECM y resolución estándar.

Contacto:

At your side.
brother®

Brother Iberia
Atención Comercial: 902 100 122
www.brother.es
http://solutions.brother.com

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Brother es una marca registrada de Brother Industries Ltd.
Todas las marcas y nombres de productos son marca registrada de sus respectivas compañías.

At your side.
brother®

FAX-1020e/
FAX-1030e

Brother FAX-1020e/ FAX-1030e



FAX-1020e
FAX-1030e

14.4k
bps

Módem G3
14,4 Kbps

112

112 memorias
de marcado
rápido

200

Capacidad de
papel
200 hojas

Hasta
20
ADF

Hasta 20
hojas en ADF



Teléfono



www.brother.es

always at your side

