

Impresora HP Color LaserJet serie 3000/3600/3800



Consiga las ventajas de la impresión en color rápida y de alta calidad. Estas impresoras HP Color LaserJet presentan una tecnología de color mejorada y una nueva fórmula de tóner, y son simples y fiables para obtener resultados excelentes en todo momento.



Impresora HP Color LaserJet
serie 3000

Impresora HP Color LaserJet serie 3000

La impresora HP Color LaserJet serie 3000 se ha diseñado para grupos de trabajo pequeños (de hasta unas 10 personas), en entornos informáticos gestionados, que necesiten una impresión LaserJet monocroma rápida y fiable, con la ventaja añadida del color.

Consiga una impresión láser monocroma, rápida y fiable, con la ventaja de poder usar color cuando lo necesite.

- Produzca más: velocidades de impresión de hasta 29 ppm en monocromo y 15 ppm en color.
- Color que puede controlar: disfrute de las ventajas del color sin que se produzcan gastos innecesarios. Controles de acceso al color: le permiten limitar el acceso a la impresión en color por usuario o por aplicación, o incluso desactivar la capacidad para imprimir en color de la impresora.
- Diseño inteligente para una impresión fácil: el intuitivo panel de control le ofrece la fácil navegación a la que está acostumbrado.



Impresora HP Color LaserJet
serie 3600

Impresora HP Color LaserJet serie 3600

La impresora HP Color LaserJet serie 3600 es perfecta para uso personal y para grupos de trabajo en entornos no gestionados, así como para los propietarios de pequeñas empresas que necesiten impresión en color para producir internamente documentos de marketing para promocionar su empresa y aumentar los ingresos.

Deje su impronta con facilidad: impresión asequible y color excelente, ideal para producir internamente los documentos de marketing de la empresa.

- Consiga colores más satinados, contrastes más definidos e imágenes tan reales y naturales que parecen salirse de la página, con HP Imageret 3600 y el nuevo tóner HP ColorSphere.
- Reduzca su carga de trabajo: instale el software de la impresora con unos cuantos y simples clics de ratón y disfrute de su fácil funcionamiento con el sencillo panel de control y el familiar diseño de la impresora.
- Impresión con todas las prestaciones a un bajo precio: la impresión rápida (hasta 17 ppm en color y en monocromo) y la velocidad de impresión de la primera página le ayudan a trabajar de un modo más eficiente.



Impresora HP Color LaserJet
serie 3800
HP Color LaserJet 3800dtn (imagen)

Impresora HP Color LaserJet serie 3800

La HP Color LaserJet 3800 es ideal para grupos de trabajo gestionados en empresas medianas que necesiten imprimir en color de forma rápida y con alta calidad, para comunicarse con más eficacia y crear relaciones con los clientes.

Dé color a sus ideas y produzca documentos de alto impacto que nadie olvidará.

- Impresión rápida para aumentar la eficiencia: trabaje de forma más productiva con un rendimiento de toda confianza y a velocidades de hasta 21 ppm en color y en monocromo.
- Los ajustes automáticos optimizan la calidad de impresión y la calibración del color se realiza en el momento preciso para garantizar resultados uniformes en todo momento.
- Aumente las capacidades y la velocidad de su impresora con más opciones de conectividad, incluida la conexión sin cables mediante una ranura EIO.
- Los controles de acceso al color le permiten limitar el acceso a la impresión en color por usuario o por aplicación.

Tecnología de encendido instantáneo HP

Sólo tiene que seleccionar "imprimir" y estas impresoras le ofrecen la primera página en segundos con arranque en frío. La tecnología de encendido instantáneo HP ahorra tiempo y dinero al reducir considerablemente el tiempo de precalentamiento de las impresoras, para que no haya que esperar. Al acabar de imprimir, la impresora vuelve rápidamente al modo powersave con el fin de minimizar el consumo de energía y los niveles de ruido (a diferencia de las impresoras láser sin tecnología de encendido instantáneo HP, que tardan de 15 a 30 minutos en volver al modo de espera).

Controles de acceso al color

Aproveche las ventajas que ofrece el color sin incurrir en gastos innecesarios. Los controles de acceso al color¹ le ayudan a proteger su inversión, a la vez que aprovecha las ventajas de la impresión en color cuando lo necesite. Usted controla cuándo, cómo y quién usa el color en el grupo de trabajo. HP Web Jetadmin también sirve para hacer un seguimiento del uso del color y para proporcionar informes personalizados que detallen el uso por aplicación, usuario o trabajo.

El Servidor Web incorporado HP permite al equipo técnico instalar, configurar y controlar una impresora concreta de forma remota, mediante un navegador web estándar.

Ventajas de los consumibles de impresión inteligente HP

La tecnología de impresión HP Smart² de los consumibles de impresión y la impresora HP funciona en conjunción con el nuevo tóner HP ColorSphere para realizar ajustes automáticos que optimizan la calidad de impresión con el fin de ofrecer resultados fiables y uniformes en todo momento.

Tecnología de resolución mejorada HP

HP Imageret es un conjunto de tecnologías innovadoras desarrolladas por HP para proporcionar la impresión de documentos e imágenes en color profesionales y de alta calidad. La base del sistema la forman las tecnologías de impresión láser color más importantes, como la tecnología del tóner HP ColorSphere, las tecnologías de imagen mejorada, la tecnología de impresión HP Smart y la tecnología de creación de imágenes de alta resolución. A medida que aumenta el nivel o la categoría de HP Imageret, estas tecnologías se refinan para que el sistema haga un uso más avanzado de ellas, a la vez que se añaden nuevos avances. El resultado lo forman millones de colores suaves, imágenes de gran definición y texto de gran nitidez. Sin pérdida de calidad, ya que los bordes irregulares del texto se suavizan mediante medios tonos adaptativos especiales, mientras que la tecnología de captura evita que se muestren bordes blancos alrededor del texto en fondos con color.

¹ Los controles de acceso al color están disponibles en las impresoras HP Color LaserJet serie 3000 y HP Color LaserJet serie 3800.

² La utilización de consumibles HP auténticos garantiza la disponibilidad de todas las funciones de impresión HP.

Resumen de la serie

HP Color LaserJet 3000 Q7533A

- Cartuchos de impresión HP Color LaserJet (cian/magenta/amarillo, cada uno con capacidad para 3.500 páginas, cartucho negro con capacidad para 6.500 páginas, con un 5% de cobertura)
- Velocidad de impresión de hasta 29 ppm en monocromo y 15 ppm en color
- HP Imageret 2400
- 64 MB de RAM ampliable a 512 MB
- Puerto Hi-Speed USB 2.0 y una ranura EIO
- Bandeja 1: bandeja de entrada de 100 hojas, bandeja 2: bandeja de entrada de 250 hojas, bandeja de entrada adicional de 500 hojas (opcional)
- Un año de garantía con respuesta a domicilio (proveedor de servicios autorizado de HP)

HP Color LaserJet 3000n Q7534A

- Todas las características del modelo CLJ 3000, con:
- 128 MB de RAM ampliable a 512 MB
 - Servidor de impresión incorporado HP Jetdirect

HP Color LaserJet 3000dn Q7535A

- Todas las características del modelo CLJ 3000n, con:
- 256 MB de RAM ampliable a 512 MB
 - Impresión automática a doble cara integrada

HP Color LaserJet 3000dtn Q7536A

- Todas las características del modelo CLJ 3000dn, con:
- Bandeja de papel adicional de 500 hojas

HP Color LaserJet 3600 Q5986A

- Cartuchos de impresión HP Color LaserJet (cian/magenta/amarillo, cada uno con capacidad para 4.000 páginas, cartucho negro con capacidad para 6.000 páginas, con un 5% de cobertura)
- Velocidad de impresión de hasta 17 ppm en color y en monocromo
- HP Imageret 3600
- 64 MB de RAM
- Puerto Hi-Speed USB 2.0
- Bandeja 1: bandeja de entrada de 100 hojas, bandeja 2: bandeja de entrada adicional de 500 hojas (opcional)
- Un año de garantía con respuesta a domicilio (proveedor de servicios autorizado HP)

Diferencias de la serie

| | HP Color LaserJet 3000 | HP Color LaserJet 3600 | HP Color LaserJet 3800 |
|------------------------------|---|---|---|
| Clientes objetivo | Dirigida a pequeños grupos de trabajo en entornos informáticos gestionados que necesiten una impresión LaserJet monocroma rápida y fiable, con la ventaja añadida del color | La impresora HP Color LaserJet serie 3600 es perfecta para uso personal y para grupos de trabajo en entornos no gestionados, así como para los propietarios de pequeñas empresas que necesiten impresión en color para producir internamente documentos de marketing para promocionar su empresa y aumentar los ingresos. | Ideal para grupos de trabajo gestionados en empresas de tamaño medio que necesiten imprimir en color de forma rápida y con alta calidad para comunicarse con más eficacia y crear relaciones con los clientes |
| Velocidad de impresión | 29 ppm en monocromo 15 ppm en color | 17 ppm en color y en monocromo | 21 ppm en color y en monocromo |
| Impresión mejorada | HP Imageret 2400 | HP Imageret 3600 | HP Imageret 3600 |
| Gramajes del papel | Hasta 200 g/m ² | Hasta 220 g/m ² | Hasta 220 g/m ² |
| Tamaño del grupo de trabajo | Hasta 10 personas (aprox.) | Hasta 10 personas (aprox.) | Hasta 10 personas (aprox.) |
| Conectividad | USB 2.0, Ethernet ³ , paralelo (opcional) | USB 2.0, Ethernet ³ | USB 2.0, Ethernet ³ , paralelo (opcional) |
| Nivel de conexión en red | Funcionalidad completa | Básico | Funcionalidad completa |
| Disco duro de soporte | Sí | No | Sí |
| Lenguajes de impresora | PCL5, PCL6, PS3 | Basado en host, JetReady 4.2 | PCL5, PCL6, PS3 |
| Memoria (mínima) (máxima) | 64 MB 512 MB | 64 MB 128 MB | 96 MB 544 MB |
| Procesador | Procesador a 533 MHz | Procesador a 360 MHz | Procesador a 533 MHz |

³ Estándar con los modelos n/dn/dtn

Fácil de instalar, usar y mantener

Tanto la impresora como el sistema del cartucho de impresión se han diseñado pensando en las empresas pequeñas, para que no haya necesidad de recurrir a la ayuda del equipo técnico. El usuario puede reponer con facilidad estos cartuchos de impresión compactos, y al haber sólo cuatro consumibles que pedir y sustituir, el mantenimiento de la impresora es mínimo. Una única puerta proporciona un acceso frontal fácil a los cartuchos de impresión.

| HP Color LaserJet 3600n Q5987A | HP Color LaserJet 3600dn Q5988A | HP Color LaserJet 3800 Q5981A | HP Color LaserJet 3800n Q5982A | HP Color LaserJet 3800dn Q5983A | HP Color LaserJet 3800dtn Q5984A |
|--|--|--|---|---|---|
| Todas las características del modelo CLJ 3600, con: | Todas las características del modelo CLJ 3600n, con: | <ul style="list-style-type: none"> • Cartuchos de impresión HP Color LaserJet (cian/magenta/amarillo, cada uno con capacidad para 6.000 páginas, cartucho negro con capacidad para 6.000 páginas, con un 5% de cobertura) • Velocidad de impresión de hasta 21 ppm en color y en monocromo • HP Imageret 3600 • 96 MB de RAM ampliable a 544 MB • Puerto Hi-Speed USB 2.0 y una ranura EIO • Bandeja 1: bandeja de entrada de 100 hojas, bandeja 2: bandeja de 250 hojas, bandeja de entrada adicional de 500 hojas (opcional) | Todas las características del modelo CLJ 3800, con: | Todas las características del modelo CLJ 3800n, con: | Todas las características del modelo CLJ 3800dn, con: |
| <ul style="list-style-type: none"> • Servidor de impresión incorporado HP Jetdirect | <ul style="list-style-type: none"> • 128 MB de RAM • Impresión automática a doble cara integrada | <ul style="list-style-type: none"> • 160 MB de RAM ampliable a 544 MB • Servidor de impresión incorporado HP Jetdirect | <ul style="list-style-type: none"> • 288 MB de RAM ampliable a 544 MB • Impresión automática a doble cara integrada | <ul style="list-style-type: none"> • Bandeja de papel adicional de 500 hojas | |

Especificaciones técnicas

| | Impresora HP Color LaserJet serie 3000: | Impresora HP Color LaserJet serie 3600: | Impresora HP Color LaserJet serie 3800: |
|---|---|---|---|
| Velocidad de impresión Impresión de la primera página con arranque en caliente y en powersave | Hasta 29 ppm en monocromo/ 15 ppm en color Negro (A4): menos de 11 segundos Color (A4): menos de 15 segundos La velocidad de impresión depende del tipo de soporte, tamaño del papel, complejidad del trabajo, sistema operativo anfitrión y rendimiento, y tipo de conectividad o cable. | Hasta 17 ppm en color y en monocromo Negro/color (A4): menos de 14 segundos | Hasta 21 ppm en color y en monocromo Negro/color (A4): menos de 12,5 segundos |
| Procesador | MIPS a 533 MHz 20 KC incorporado | Fujitsu FRV555 VLIW a 360 MHz | MIPS a 533 MHz 20 KC incorporado |
| Memoria | Base: 64 MB, n: 128 MB dn/dtn: 256 MB ampliable a 512 MB | Base/n: 64 MB, dn: 128 MB No actualizable por el usuario | Base: 96 MB, n: 160 MB, dn/dtn: 288 MB ampliable a 544 MB |
| Tecnología de impresión | Láser | | |
| Calidad de impresión | HP Imageret 2400 hasta con 600 ppp | HP Imageret 3600 hasta con 600 ppp | HP Imageret 3600 hasta con 600 ppp |
| Lenguajes de impresora | HP PCL 5c, HP PCL 6, emulación HP Postscript | Lenguaje de descripción de página HP JetReady 4.2 (impresión basada en host) | HP PCL 5c, HP PCL 6, emulación HP Postscript nivel 3 |
| Tipos de letra | 80 fuentes incorporadas disponibles para PCL y emulación Postscript, fuentes de equivalencia entre pantalla e impresora en formato TrueType disponibles con la solución de software | | |
| Ciclo de trabajo | Hasta 60.000 páginas | Hasta 50.000 páginas | Hasta 65.000 páginas |
| Márgenes de impresión/ área de impresión máxima | Superior: 5 mm, izquierdo: 5 mm, derecho: 5 mm, inferior: 5 mm. Área de impresión máxima: 207,4 x 347,5 mm | | |
| Manejo del papel | Entrada Bandeja 1 Capacidad Hojas: 100; etiquetas, transparencias, cartulinas: 50, sobres: 10 Bandeja 2 Hojas: 250; etiquetas, transparencias: 100 Bandeja 3 (opcional) Hojas: hasta 250 hojas, 10 sobres, 50 transparencias Salida Impresión a doble cara: base/n dn/dtn Manual (soporte para driver suministrado) Automática (estándar) | Gramaje 3000: de 60 a 175 g/m ² 3600/3800: de 60 a 220 g/m ² De 60 a 120 g/m ² De 60 a 120 g/m ² 3000: 60) Manual (soporte para driver suministrado) Automática (estándar) | Tamaño A4, A5, B5 (JIS), ejecutivo (JIS), sobres (DL, C5, B5), de 76 x 127 a 216 x 356 mm A4, A5, B5 (JIS), de 148 x 210 a 216 x 356 mm A4, A5, B5 (JIS), de 148 x 210 a 216 x 356 mm Manual (soporte para driver suministrado) Automática (estándar) |
| Tipos de soporte | 3000: Papel (normal, satinado), sobres, etiquetas 3600/3800: Papel (normal, satinado), sobres, transparencias, etiquetas, cartulinas | | |
| Interfaz y conectividad | Base Puerto Hi-Speed USB 2.0 (compatible con las especificaciones USB 2.0), ranura EIO Modelos de red Puerto Hi-Speed USB 2.0 (compatible con las especificaciones USB 2.0), ranura EIO (3000/3800), servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Fast Ethernet Opcional Servidores de impresión HP Jetdirect internos (3000/3800) y externos, tarjeta EIO paralelo HP 1284B (3000/3800), servidores de impresión sin cables HP, adaptador Bluetooth® para impresora sin cables | | |
| Sistemas operativos compatibles | 3000/3800: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0 (sólo conexiones en paralelo y en red), 2000, XP, Server 2003; Mac OS 9.2, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 3600: Microsoft® Windows® 98, Me, 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 Opcional: Windows® 98, 2000, Me, XP Home, XP Professional, Server 2003; Mac OS 9.x, Mac OS X | | |
| Sistemas operativos de red compatibles | 3000/3800: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP de 64 bits, Server 2003; Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x (NDPS); Mac OS 9.2, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4; Red Hat Linux 6.x, 7.x; SuSE Linux 6.x; HP UX 10.20, 11.x; Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8 (sólo sistemas SPARC); IBM® AIX 3.2.5 y posteriores; MPE-iX; Citrix MetaFrame; Windows Terminal Services 3600: Mediante servidores de impresión HP Jetdirect: Microsoft Windows 95, 98, Me, 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4; Red Hat Linux 6.x y posteriores Protocolos de red compatibles: 3000/3800: Mediante servidores de impresión HP Jetdirect: TCP/IP (Modo Directo IP; puede necesitar software del proveedor del sistema operativo de red o de otros proveedores: LPD, FTP, IPP), IPX/SPX, DLC/LIC, AppleTalk, Auto-IP, compatible con Apple Bonjour, NDS, Bindery, NCP, Telnet, SLIP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP (v 1, 2c, 3), HTTP; 3600: Mediante servidores de impresión HP Jetdirect: DHCP, Auto IP, BOOTP, SLIP, WINS, RARP, Telnet, TFTP, TCP/IPv4, UDP, LPD, Port9100, SNMP v1, DNS, CUPS/Linux, compatible con Apple Bonjour | | |
| Requisitos mínimos del sistema | Windows: 3000/3800: Windows® 98: Pentium® 90 con 16 MB de RAM, unidad de CD-ROM; Windows Me: Pentium 150 con 32 MB de RAM, unidad de CD-ROM; Windows NT® 4.0: Pentium 90 con 32 MB de RAM, unidad de CD-ROM; Windows 2000: procesador a 133 MHz con 64 MB de RAM, unidad de CD-ROM; Windows XP: procesador a 233 MHz con 64 MB de RAM, unidad de CD-ROM; Windows Server 2003: procesador a 550 MHz con 128 MB de RAM (edición estándar), 220 MB de espacio libre en disco duro para Windows, unidad de CD-ROM o conexión a Internet o puerto USB; Mac: 160 MB de espacio disponible en disco duro, 128 MB de RAM (mínimo), CD-ROM, puerto USB, Ethernet opcional; 3600: Unidad de CD-ROM; puerto USB; Windows 98: Pentium® 90 con 16 MB de RAM; Windows Me: Pentium 150 con 32 MB de RAM; Windows 2000: procesador a 133 MHz con 64 MB de RAM; Windows® XP: procesador a 233 MHz con 64 MB de RAM; Windows Server 2003: procesador a 550 MHz con 128 MB de RAM (edición estándar), 220 MB de espacio libre en disco duro para Windows, unidad de CD-ROM o conexión a Internet o puerto USB Macintosh: 3000/3800: Mac OS X v 10.1, 160 MB de espacio libre en disco duro, puerto USB o puerto bidireccional paralelo homologado IEEE 1284-B, unidad de CD-ROM; 3600: Mac OS X v 10.1 y posteriores, 160 MB de espacio libre en disco duro, puerto USB 2.0, unidad de CD-ROM | | |
| Panel de control | Pantalla gráfica de 2 líneas, 4 luces (atención, datos, lista, tóner), 4 botones (ayuda, menú, seleccionar, detener), 3 botones de flechas de navegación (atrás, abajo, arriba) | | |
| Administración de la impresora | HP Web Jetadmin, software para el mantenimiento fácil de la impresora HP, Servidor Web incorporado HP | HP Web Jetadmin, software para el mantenimiento fácil de la impresora HP, utilidad de impresora HP (Mac) | HP Web Jetadmin, software para el mantenimiento fácil de la impresora HP, Servidor Web incorporado HP |
| Requisitos de alimentación | Voltaje de entrada de 100 a 127 VCA (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz); voltaje de entrada de 220 a 240 VCA (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz). | | |
| Consumo eléctrico | 3000: 0,5 vatios (apagada), 13 vatios (reposo), 29 vatios (lista), 409 vatios (activa) 3600: 0,5 vatios (apagada), 15 vatios (reposo), 51 vatios (lista), 337 vatios (activa) 3800/n/dn: 0,5 vatios (apagada), 15 vatios (reposo), 48 vatios (lista), 437 vatios (activa) 3800dtn: 0,7 vatios (apagada), 15 vatios (reposo), 46 vatios (lista), 407 vatios (activa) | | |
| Dimensiones (ancho x fondo x alto) (sin embalaje) | Base/n: 400 x 450 x 400 mm; dn: 400 x 450 x 423 mm; dtn: 400 x 450 x 563 mm | | |
| Peso (sin embalaje) | Base/n: 27,1 kg; dn: 28 kg; dtn: 33,7 kg | | |
| Entorno operativo | Entorno operativo ambiental Temperatura operativa: de 10 a 27 °C, temperatura operativa recomendada: de 17 a 25 °C, humedad operativa: del 10 al 70% de HR, humedad operativa recomendada: del 20 al 60% de HR, temperatura de almacenamiento: de 0 a 35 °C, humedad durante almacenamiento: del 10 al 90% de HR (sin condensación). Nivel de ruido según ISO 9296 Potencia sonora: LwAd: 6,9 B(A), presión sonora: LpAm: 55 dB(A) Potencia sonora: LwAd: 6,4 B(A), presión sonora: LpAm: 49 dB(A) Potencia sonora: LwAd: 6,9 B(A), presión sonora: LpAm: 50 dB(A) | | |
| Certificaciones del producto | Seguridad: IEC 60950-1 (Internacional), EN 60950-1 (UE), IEC 60825-1, Relación UL/cUL (EE.UU./Canadá), licencia GS (Europa), EN 60825-1 Clase 1, 21 CFR Cap. 1/Subcap. J (Clase 1 Láser/Dispositivo LED), GB4943-2001, Directiva de baja tensión 73/23/CEE con marca CE (Europa). Otras certificaciones de seguridad que imponga cada país. Certificaciones EMC: CISPR 22:1993/EN 55022:1994 Clase B, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3:1995, EN 55024:1998, FCC Título 47 CFR, Parte 15 Clase B (EE.UU.), ICES-003, Volumen 4, (Canadá), GB9254-1998, Directiva EMC 89/336/CEE con marca CE (Europa), otras certificaciones EMC que imponga cada país. Energy Star® | | |
| Garantía | Un año de garantía limitada con respuesta a domicilio al día siguiente | | |

Información para pedidos

| Accesorios | |
|--|---|
| Q5985A | Bandeja de entrada de 500 hojas ¹ |
| Q7721A | AX DIMM- DDR SDRAM ² , 200 conectores 128 MB |
| Q7722A | AX DIMM- DDR SDRAM ² , 200 conectores 256 MB |
| Q7723A | AX DIMM- DDR SDRAM ² , 200 conectores 512 MB |
| ¹ Incluido en los modelos "dtn" ² No disponible en las impresoras HP Color LaserJet serie 3600 | |
| Consumibles | |
| Impresora HP Color LaserJet serie 3000: | |
| Q7560A | Tóner HP ColorSphere, negro ³ |
| Q7561A | Tóner HP ColorSphere, cian ⁴ |
| Q7562A | Tóner HP ColorSphere, amarillo ⁴ |
| Q7563A | Tóner HP ColorSphere, magenta ⁴ |
| Impresora HP Color LaserJet serie 3600: | |
| Q6470A | Tóner HP ColorSphere, negro ⁵ |
| Q6471A | Tóner HP ColorSphere, cian ⁵ |
| Q6472A | Tóner HP ColorSphere, amarillo ⁵ |
| Q6473A | Tóner HP ColorSphere, magenta ⁵ |
| Impresora HP Color LaserJet serie 3800: | |
| Q6470A | Tóner HP ColorSphere, negro ⁵ |
| Q7581A | Tóner HP ColorSphere, cian ⁵ |
| Q7582A | Tóner HP ColorSphere, amarillo ⁵ |
| Q7583A | Tóner HP ColorSphere, magenta ⁵ |
| ³ Hasta 6.500 páginas, basado en un 5% de cobertura ⁴ Hasta 3.500 páginas, basado en un 5% de cobertura ⁵ Hasta 6.000 páginas, basado en un 5% de cobertura ⁶ Hasta 4.000 páginas, basado en un 5% de cobertura | |
| Conectividad | |
| J6035C | 175x externo, Ethernet 10/100, USB a toda velocidad |
| J7942A | Servidor de impresión externo HP Jetdirect en3700: 10/100Base-TX (Hi-Speed USB 2.0) |
| J7951A | Servidor de impresión externo sin cables HP Jetdirect ew2400: |
| J6072A | Adaptador Bluetooth® para impresora sin cables HP BT1300 (para USB o paralelo) |
| J7934A | Servidor de impresión interno HP Jetdirect 620n |
| J7960A | Servidor de impresión interno HP Jetdirect 625n Gigabit EIO (10/100/1000tx) |
| J4135A | Tarjeta de conectividad HP Jetdirect: USB, serie y LocalTalk |
| Servicio y soporte | |
| U8037A/E | HP Care Pack, 3 años, respuesta a domicilio al día siguiente |
| U8038A/E | HP Care Pack, 3 años, respuesta a domicilio el mismo día |
| U8039PA/PE | HP Care Pack, post garantía, 1 año, respuesta a domicilio al día siguiente |
| U8040PA/PE | HP Care Pack, post garantía, 1 año, respuesta a domicilio el mismo día |
| U8041E | HP Care Pack, 4 años, respuesta a domicilio al día siguiente |
| U8042E | HP Care Pack, 5 años, respuesta a domicilio al día siguiente |
| H3110A/E | Instalación y configuración de red para 1 impresora de red |

<http://www.hp.es> <http://www.hp.com/eu/colour>

Si desea más información, llame a su oficina o representante de ventas HP:
c/ Vicente Aleixandre, n° 1, Parque Empresarial, **28230 Las Rozas, Madrid**, tel. 91 634 88 00
Avda. Diagonal 605, **08028 Barcelona**, tel. 93 401 91 00
Edificio EXPO 2ª Planta, c/ Inca Garcilaso S/N, **41092 Sevilla**, tel. 95 446 83 00
Edificio MAPFRE c/ Ibáñez de Bilbao 28, 6ª, **48009 Bilbao**, tel. 94 435 52 52
Plaza de América 2, 5ª, **46004 Valencia**, tel. 96 398 22 00
O llame al teléfono de información al cliente: 902 150 151.



invent

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP quedan establecidas por las disposiciones de garantía expresas que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo contenido en el presente documento podrá ser interpretado como una garantía adicional. HP no se responsabilizará de los errores u omisiones técnicos o editoriales que pudiera contener el presente documento.